



Caractéristiques Philips Panneau LED  
FlexBlend SM340C 25W 3500lm - 940  
Blanc Froid | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 238820                         |
| EAN                          | 8719514103610                  |
| EOC FR                       | 103610                         |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | SM340C 35S/940 PSD PCS L150 WH |
| Garantie Totale              | 5 ans                          |
| Étiquette énergétique        | C                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Technologie                       | LED Intégré        |
| Tension (V)                       | 220-240            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable Dali |
| Lumen per watt                    | 140                |
| Code Couleur                      | 940 Blanc Froid    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99              |
| Couleur Claire                    | Blanc              |
| Options de couleur                | Couleur unique     |
| Indice de Protection              | IP20               |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Protection Impacts     | IK02             |
| Connexion du Luminaire | Borne, 5 broches |
| Driver Inclus          | Oui              |
| Facteur de puissance   | >0.90            |

## Informations de l'appareil

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Montage                       | Encastré           |
| UGR                           | < 19               |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate) |
| Température de Fonctionnement | -10 to +40         |
| Eclairage de Secours          | Non                |
| Couleur du Luminaire          | Blanc              |
| Logement                      | Acier              |
| Couleur du boitier            | Blanc              |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x20cm |
| Longueur (mm)             | 1470     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 73       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|