



Caractéristiques Ledvance Highbay LED Gen 5  
Aluminium Noir 75W 13350lm 110D - 865 Lumière Du  
Jour | IP66 - 1-10V Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 251024                                |
| EAN                          | 4058075844353                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | HIGH BAY GEN 5 75W 865 110DEG IP66 PS |
| Garantie Totale              | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 120000                                |
| D-Mark                       | Oui                                   |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Dimmable                          | Oui, dimmable 1-10v  |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Lumen per watt                    | 178                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 110                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |
| Facteur de puissance              | >0.95                |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Eclairage de Secours | Non |
|----------------------|-----|

## Informations de l'appareil

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Suspendu |
|---------|----------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Connexion du Luminaire | Autre |
|------------------------|-------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP66 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK10 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -30 to +50 |
|-------------------------------|------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Aluminium |
|----------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | Noir |
|--------------------|------|

## Dimensions

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 161 |
|--------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 280 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|